


INSTALAÇÃO ELÉTRICA
ESCALA 1/75

DIAGRAMA UNIFILAR



QUADRO GERAL DE CARGAS

| CIRCUITO | ILUMINAÇÃO | | | | TOMADAS DE ENERGIA | | | | TOTAL W | FIO mm2 | DISJUNTOR A | FASE RST N |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|-----|-----|------|------------|------------|----------------|---------------|
| | Fluores. de teto 2x40 | Incandes. de teto 1x150 | Arandela 1x60 | Vapor Sódio 1x400 | 100 | 300 | 500 | 6500 | | | | |
| | 01 | | | 03 | 09 | | 06 | | | | | |
| CIRC. 1 | 01 | | | 03 | 09 | | 06 | | 3.980 | 6.0 | 40 | R |
| CIRC. 2 | | | | 09 | | | | | 3.600 | 4.0 | 25 | S |
| CIRC. 3 | | | | 09 | | | | | 3.600 | 4.0 | 25 | T |
| CIRC. 4 | | | | 09 | | | | | 3.600 | 4.0 | 25 | R |
| CIRC. 5 | | | | 09 | | | | | 3.600 | 4.0 | 25 | S |
| RESERVA | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAL CD | 01 | | | 36 | 09 | | 05 | | 18.380W | | | |

FASE R: 7.580 W
FASE S: 7.200 W
FASE T: 3.600 W

LEGENDA:

- Luminária Industrial ou comercial prismática com difusor em poliestireno incolor com tratamento anti-uv de 22" polegadas. Modelo soqueteira simples, não possui alojamento, acompanha soquete E-40 e gancho para perfilado. Lâmpada vapor de Sódio 400w. Fixadas na estrutura da cobertura (metálica).
- Tomada alta (a 220cm piso acabado)
- Tomada media (a 100cm piso acabado)
- Centro de Distribuição
- Fiação: neutro, fase e retorno
- Fio terra (aterramento)
- Eletroduto flexível embutido
- Eletroduto rígido

ARQUITETÔNICO



MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

| | |
|--|--------------------------------|
| DESCRIÇÃO: PROJETO RUA COBERTTA | ESCALA: INDICADA |
| ENDEREÇO DA OBRA: Avenida Santa Catarina - Centro | DATA: JULHO/19 |
| CONTÉUDO: ELÉTRICO | Nº DO PROJETO: 5.078 |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: Dayana Mayer Cassol Zanella Arquiteta e Urbanista | PRANCHAL: 09 |
| CAU n.º 59.369 - 9 | DESENHISTA: Dayana |
| | ARGUINHO: Proposta01.dwg |